

GE- WICHT <i>Weight</i> ≈ kg	WIRKS. FLÄCHE <i>Effect. Area</i> Q [cm ²]	BALG- GRÖSSE <i>Size DN</i>		PN BALG <i>Bellows</i> bar	FLANSCHEN ¹⁾ ABMESSUNGEN [mm] <i>Flanges¹⁾ Measurements [mm]</i>			BAU- LÄNGE <i>Length</i> [mm] BL	BESTELL- ¹⁾ NUMMER <i>Part¹⁾ Number</i> Type
		inch	mm		D	k	n x l		



TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · NACHDRUCK UND KOPIEN NUR MIT UNSEREM EINVERSTÄNDNIS · Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX HIBY

1,9	15	1"	25	16	115	85	4 x 14	130	ERV-GR 25.16 ²⁾	
3,4	15	1 ¼"	32		140	100	4 x 18		ERV-GR 32.16	
4,0	20	1 ½"	40		150	110			ERV-GR 40.16	
4,6	30	2"	50		165	125			ERV-GR 50.16	
5,3	50	2 ½"	65		185	145			ERV-GR 65.16	
6,9	85	3"	80		200	160	8 x 18		ERV-GR 80.16	
8,0	125	4"	100		220	180			ERV-GR 100.16	
9,9	185	5"	125		250	210	ERV-GR 125.16			
12,3	250	6"	150		285	240	8 x 22		ERV-GR 150.16	
16,5	400	8"	200		340	295			ERV-GR 200.10	
21,6	600	10"	250		395	350	12 x 22		ERV-GR 250.10	
29,3	800	12"	300		445	400			ERV-GR 300.10	
43,0	1000	14"	350		505	460	16 x 22		200	ERV-GR 350.10
46,0	1375	16"	400		565	515	16 x 26			ERV-GR 400.10
50,0	1780	18"	450	10	615	565	20 x 26	200	ERV-GR 450.10	
53,0								250	ERV-GR 450x250.10	
57,0	2185	20"	500		670	620	20 x 26	200	ERV-GR 500.10	
70,0	3080	24"	600		780	725	20 x 30	ERV-GR 600.10		
117,0	4800	28"	700		895	840	24 x 30	260	ERV-GR 700.10	

GRÜNRING-Gummikompensatoren für Chemikalien, Säuren, Laugen und aggressive Chemieabwässer. Für ölhaltige Kompressorluft bis zu +90 °C. Temperaturbereich (medienabhängig) -20 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis +110 °C. Elektrisch isolierend.


Innen : Hypalon® (CSM), nahtlos, abriebfest
 Druckträger : PA-Textilcord
 Außen : Hypalon® (CSM)
 Kennzeichnung : Grüner Ring, ERV DN ..., PN ..., Herstellungsdatum
 Flansche¹⁾ : Drehbar, DIN PN 10/16, Stahl, verzinkt



Type ERV-GR

GREEN BAND expansion joints for chemicals, acids, alkalis and aggressive chemical waste water. For oil-contaminated compressed air up to +90 °C. Temperature range (depending on medium) -20 °C up to +100 °C, temporarily up to +110 °C. Electrically non-conductive.

Liner : CSM, seamless, abrasion resistant
 Reinforcement : PA textile cord
 Cover : CSM
 Marking : Green band, ERV DN ..., PN ..., production date
 Flanges¹⁾ : Swivelling, PN 10/16, carbon steel, zinc plated



1) Bestellbeispiele. Andere Flanschnormen und -werkstoffe siehe Katalogseiten 461 – 464.
 2) Für Gummikompensatoren DN 25 werden Bälge DN 32 verwendet.

1) Examples. Other flange standards and materials see catalogue pages 461 – 464.
 2) For rubber expansion joints DN 25 bellows DN 32 are used.

Bewegungsbereich Type ERV-GR · Range of Movement Type ERV-GR

ERV-GR		Zulässiger statischer Bewegungsbereich im Betriebszustand *) bei Einsatz von Flanschen mit Stützkragen bis +50 °C <i>Allowable static range of movement in service with usage of collar flanges up to +50 °C *)</i>					
Baulänge Length BL [mm]	Balgröße Bellows Size DN [mm]	Einbaulänge Installation Length		axial		lateral	angular
		EL min. [mm]	EL max. [mm]	L min. [mm]	L max. [mm]	l [mm]	α
130	25 – 80	120	135	100	150	±30	±30
	100 – 150	120	135	100	150	±30	±20
	200	115	140	105	160	±30	±10
	250 – 300	125	140	120	160	±15	±5
200	350 – 600	190	210	160	235	±30	±8
250	450	240	260	205	285	±35	±10
260	700	250	270	220	290	±30	±5

*) **Achtung:** Werte sind nicht für kombinierte Bewegungen gültig. Entsprechende Berechnung s. S. 475. Bitte fragen Sie unseren Verkauf.

*) **Please note:** Data not valid for combined movements. For calculation hints see page 475. Please contact our sales team.

Zulässiger Unterdruck [mbar] · Permissible Vacuum [mbar]

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
ohne / without VSD / VSR	max.	max.	max.	-700	-600	-400	-300	-300	-300	-200	-100									
mit / with VSD / TAS			max.	max.	max.	max.	max.	max.	-600	-400	-200									
mit / with VSR							max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	-700	-700	-700				
mit / with VSRV														max.	max.	max.				

Daten gemessen mit neuen Kompensatoren in Standardbaulängen bei Raumtemperatur mit nicht quellenden Medien. Für quellende Medien ist ein Sicherheitsfaktor zu berücksichtigen. Ein gestauchter Einbau verbessert die in der Tabelle genannte Vakuumfestigkeit. Die maximale zulässige Streckung (L max.) führt zu einer um bis zu 50 % geringeren Vakuumfestigkeit. Für diesen Fall empfehlen wir die Verwendung von Vakuum-Stützdrahtspiralen oder Vakuum-Stützringen (s. Katalogs. 468).

Zusammenhänge von Überdruck, Bewegungsbereich und Temperatur entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Katalogseite 404.

Data measured at room temperature with new expansion joints in standard length and non swelling media. For swelling media use a safety factor. A compressed installation improves the vacuum resistance listed in the table above. The maximum permissible elongation (L max.) reduces the vacuum resistance by 50 %. For this case we recommend to use vacuum support spirals or vacuum support rings (see catalogue page 468).

Dependencies of overpressure, range of movement and temperature please see table on catalogue page 404.

Zulassungen · Approvals

Diese Zertifikate für Type ERV-GR können Sie herunterladen unter elaflex.de/zertifikate

These certificates for type ERV-GR can be downloaded from elaflex.de/en/certificates



Übersicht aller Zertifikate auf unserer Katalogseite 472 / Overview of all certificates on catalogue page 472