




















Type	Binnenwand/ Revêt.	Toepassing / Application	Pagina / Page
Water en afvalwater · Eau (potable ou non)			
 ERV-R	Butyl (IIR)/EPDM	Met goedkeuring voor drinkwater <i>Approuvé eau potable</i>	407
 ROTEX	EPDM	TÜV-goedgekeurd voor CV installaties <i>TÜV agréé pour installations CC</i>	411
 ERV-CR	CR	Het prijsgunstige alternatief <i>L'alternative économique</i>	415
 ERV-BR	BR	Voor abrasieve stoffen <i>Pour produits abrasifs</i>	417
 ERP	Butyl (IIR)/EPDM	Zeer flexibel <i>Très flexible</i>	419
Petroleumproducten en vloeibare gassen · Produits pétroliers et gaz liquides			
 ERV-G	NBR	Voor tankwagens, raffinaderijen en benzinestations <i>Pour camions citernes, raffineries et stations service</i>	423
 ERV-GS	NBR	Vlambestand gedurende 30 minuten bij 800°C <i>Résiste à la flamme pendant 30 minutes à 800°C</i>	427
 ERV-GS HNBR	HNBR	Voor veeleisende toepassingen : -35°C tot 120°C <i>Pour des conditions extrêmes de -35°C à 120°C</i>	431
 ERV-G LT	NBR	Voor extreme koude tot -40°C <i>Pour basses températures jusqu'à -40°C</i>	435
 ERV-OR	NBR	Voor LPG en andere gassen tot 25 bar <i>Pour GPL et autres gaz jusqu'à 25 bar</i>	439
Chemie en levensmiddelen · Chimie et industrie alimentaire			
 ERV-GR	CSM	Voor agressieve zuren, logen en chemicaliën <i>Pour acides agressifs et produits chimiques</i>	443
 VITEX	FPM	Voor vloeistoffen met een aromatengehalte > 50%, biodiesel, enz. <i>Pour produits avec plus de 50% d'aromatiques, biodiesel, etc.</i>	447
 ERV-W	NBR lichtgrijs <i>NBR gris clair</i>	Conform levensmiddelennormen <i>Répond aux standards alimentaires</i>	451
 ERV-TA	PTFE	Hoogste chemische bestendigheid, FDA-conform <i>Résistance chimique extrême, conforme FDA</i>	467
Flenzen, toebehoren en tips · Brides et accessoires			
	Flenzen <i>Brides</i>	DIN, ASA, SAE, BS, VG, TW, JIS	461
 ZS/ZSS RG	Toebehoren <i>Accessoires</i>	Trekstangen, axiale en angulaire bewegingsbeperkers <i>Tirants limiteurs axiaux et angulaires</i>	464
 SR TA/TAS		Inwendige hoezen, PTFE-liners, PTFE steunringen <i>Défecteurs, fourreaux PTFE, anneaux de tenue au vide en PTFE</i>	467
 VSD/VSR VSRV		Vacuüm steunspiralen, -steunringen <i>Spirales ou anneaux de tenue au vide</i>	468
 FSH		Vlamwerende moffen <i>Gaines anti-feu</i>	471
Overzicht ERV certificaten / <i>Vue d'ensemble des approbations ERV</i>			472
Installatietips voor de constructeur / <i>Instructions de montage pour l'installateur</i>			475
ERV-montagehints / <i>Instructions de montage des manchons compensateurs ERV</i>			479
Informatie aangaande drukapparatuur / <i>Information sur la Directive des Equipements sous Pression (PED)</i>			483

NEUW / NOUVEAU